

Lagerprodukter

Produktkod	Ytbehandling	B	A	Delning	Trådens diameter	Trådända A *	Trådända B *	Vikt
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/st
2074531M	P	1250	2500	30	2,8	20	10	10,0
2074535M	P	1500	3000	30	3,4	15	15	21,3
2074541M	P	1250	2500	40	4,0	30	25	15,2
2074551M	P	1250	2500	50	2,8	25	25	6,0
2074552M	P	1500	3000	50	3,4	25	25	12,8
2074554M	P	1250	2500	50	4,0	25	25	12,3
2074557M	P	1250	2500	50	4,8	25	25	17,7
2074531Z	K	1250	2500	30	2,8	20	10	11,5
2074535Z	K	1500	3000	30	3,4	15	15	23,8
2074541Z	K	1250	2500	40	4,0	30	25	16,7
2074551Z	K	1250	2500	50	2,8	25	25	6,9
2074552Z	K	1500	3000	50	3,4	25	25	14,3
2074554Z	K	1250	2500	50	4,0	25	25	13,5

* Trådändorna är symmetriska på motsatta sidor

Ytbehandling

P: obehandlad
 K: varmförzinkad enligt ISO 1461-standarden

Material

C4D / C7D

Allmänna toleranser

(noggrannare toleranser
 kan avtalas ordervis)

Längd A ± 5 mm
 Bredd B ± 5 mm
 Delning ± 1 mm
 Tråddiameter ± 0,05 mm
 Trådända ± 2 mm
 Platthet ± 20 mm
 Korsmått ± 5 mm (1000 x 2000 mm)
 ± 7 mm (1250 x 2500 mm)
 ± 10 mm (1500 x 3000 mm)

